



"EBARA" ปั๊มน้ำหอยโข่ง ใบพัดเดี่ยว-ส่วนสัมผัสของเหลวผลิตจาก สแตนเลส AISI 304

| รุ่น | มอเตอร์ | | ระบบไฟฟ้า | ท่อดูด | ท่อส่ง | ปริมาณน้ำ (ลิตร/นาที) | ส่งสูง (เมตร) |
|-------------|---------|-----------|-----------|--------|--------|-----------------------|---------------|
| | แรงแมา | กิโลวัตต์ | | | | | |
| CDXM-70/05 | 0.5 | 0.37 | 220V | 1 1/4" | 1" | 20 - 90 | 20.7 - 15.0 |
| CDXM-70/07 | 0.75 | 0.55 | 220V | | | 20 - 80 | 28.0 - 20.5 |
| CDXM-90/10 | 1 | 0.75 | 220V | | | 20 - 110 | 30.3 - 19.5 |
| CDXM-120/07 | 0.75 | 0.55 | 220V | | | 50 - 180 | 20.5 - 12.5 |
| CDXM-120/12 | 1.2 | 0.9 | 220V | | | 50 - 160 | 29.5 - 19.5 |
| CDXM-120/20 | 2 | 1.5 | 220V | 1 1/2" | | 50 - 160 | 37.5 - 28.6 |
| CDXM-200/12 | 1.2 | 0.9 | 220V | | | 80 - 250 | 20.7 - 12.5 |
| CDXM-200/20 | 2 | 1.5 | 220V | | | 80 - 250 | 31.0 - 23.0 |

"EBARA" ปั๊มน้ำหอยโข่ง ใบพัดเดี่ยว-ส่วนสัมผัสของเหลวผลิตจาก สแตนเลส AISI 304

| รุ่น | มอเตอร์ | | ระบบไฟฟ้า | ท่อดูด | ท่อส่ง | ปริมาณน้ำ (ลิตร/นาที) | ส่งสูง (เมตร) |
|------------|---------|-----------|-----------|--------|--------|-----------------------|---------------|
| | แรงแมา | กิโลวัตต์ | | | | | |
| CDX-70/05 | 0.5 | 0.37 | 380V | 1 1/4" | 1" | 20 - 90 | 20.7 - 15.0 |
| CDX-70/07 | 0.75 | 0.55 | 380V | | | 20 - 80 | 28.0 - 20.5 |
| CDX-90/10 | 1 | 0.75 | 380V | | | 20 - 110 | 30.3 - 19.5 |
| CDX-120/07 | 0.75 | 0.55 | 380V | | | 50 - 180 | 20.5 - 12.5 |
| CDX-120/12 | 1.2 | 0.9 | 380V | | | 50 - 160 | 29.5 - 19.5 |
| CDX-120/20 | 2 | 1.5 | 380V | 1 1/2" | | 50 - 160 | 37.5 - 28.6 |
| CDX-200/12 | 1.2 | 0.9 | 380V | | | 80 - 250 | 20.7 - 12.5 |
| CDX-200/20 | 2 | 1.5 | 380V | | | 80 - 250 | 31.0 - 23.0 |
| CDX-200/25 | 2.5 | 1.85 | 380V | | | 80 - 250 | 38.0 - 28.0 |



"EBARA" ปั๊มหอยโข่ง ใบพัดคู่-ส่วนสัมผัสของเหลวผลิตจาก สแตนเลส AISI 304

| รุ่น | มอเตอร์ | | ระบบไฟฟ้า | ท่อดูด | ท่อส่ง | ปริมาณน้ำ (ลิตร/นาที) | ส่งสูง (เมตร) |
|--------------|---------|-----------|-----------|--------|--------|-----------------------|---------------|
| | แรงม้า | กิโลวัตต์ | | | | | |
| 2CDXM-70/10 | 1 | 0.75 | 220V | 1 1/4" | 1" | 20 - 80 | 38.5 - 27.0 |
| 2CDXM-70/12 | 1.2 | 0.9 | 220V | | | 20 - 80 | 44.5 - 29.0 |
| 2CDXM-70/15 | 1.5 | 1.1 | 220V | | | 20 - 80 | 52.5 - 36.5 |
| 2CDXM-70/20 | 2 | 1.5 | 220V | | | 20 - 80 | 60.0 - 44.0 |
| 2CDXM-120/15 | 1.5 | 1.1 | 220V | | | 40 - 150 | 42.0 - 30.0 |
| 2CDXM-120/20 | 2 | 1.5 | 220V | | | 40 - 150 | 51.5 - 36.5 |

"EBARA" ปั๊มหอยโข่ง ใบพัดคู่-ส่วนสัมผัสของเหลวผลิตจาก สแตนเลส AISI 304

| รุ่น | มอเตอร์ | | ระบบไฟฟ้า | ท่อดูด | ท่อส่ง | ปริมาณน้ำ (ลิตร/นาที) | ส่งสูง (เมตร) |
|-------------|---------|-----------|-----------|--------|--------|-----------------------|---------------|
| | แรงม้า | กิโลวัตต์ | | | | | |
| 2CDX-70/10 | 1 | 0.75 | 380V | 1 1/4" | 1" | 20 - 80 | 38.5 - 27.0 |
| 2CDX-70/12 | 1.2 | 0.9 | 380V | | | 20 - 80 | 44.5 - 29.0 |
| 2CDX-70/15 | 1.5 | 1.1 | 380V | | | 20 - 80 | 52.5 - 36.5 |
| 2CDX-70/20 | 2 | 1.5 | 380V | | | 20 - 80 | 60.0 - 44.0 |
| 2CDX-120/15 | 1.5 | 1.1 | 380V | | | 40 - 150 | 42.0 - 30.0 |
| 2CDX-120/20 | 2 | 1.5 | 380V | | | 40 - 150 | 51.5 - 36.5 |
| 2CDX-120/30 | 3 | 2.2 | 380V | 1 1/2" | 1" | 40 - 150 | 59.0 - 44.0 |
| 2CDX-120/40 | 4 | 3 | 380V | | | 40 - 150 | 68.5 - 52.0 |
| 2CDX-200/30 | 3 | 2.2 | 380V | | | 60 - 210 | 52.0 - 39.5 |
| 2CDX-200/40 | 4 | 3 | 380V | | | 60 - 210 | 62.5 - 49.0 |
| 2CDX-200/50 | 5 | 3.7 | 380V | | | 60 - 210 | 71.5 - 57.5 |



"EBARA" ปั๊มน้ำหอยโข่ง ใบพัดเดี่ยว

| รุ่น | มอเตอร์ | | ระบบไฟฟ้า | ท่อดูด | ท่อส่ง | ปริมาณน้ำ (ลิตร/นาที) | ส่งสูง (เมตร) |
|-----------|---------|-----------|-----------|--------|--------|-----------------------|---------------|
| | แรงม้า | กิโลวัตต์ | | | | | |
| CMA-0.50M | 0.5 | 0.37 | 220V | 1" | 1" | 20 - 90 | 20.0 - 10.5 |
| CMA-1.00M | 1 | 0.75 | 220V | | | 20 - 100 | 34.5 - 25.5 |
| CMA-1.50M | 1.5 | 1.1 | 220V | | | 20 - 110 | 40.5 - 33.0 |
| CMA-2.00M | 2 | 1.5 | 220V | 1 1/4" | | 20 - 120 | 47.0 - 38.0 |
| CMA-1.00T | 1 | 0.75 | 380V | 1" | | 20 - 100 | 34.5 - 25.5 |
| CMA-2.00T | 2 | 1.5 | 380V | 1 1/4" | | 20 - 120 | 47.0 - 38.0 |
| CMA-3.00T | 3 | 2.2 | 380V | | | 20 - 140 | 53.0 - 41.0 |

"EBARA" ปั๊มน้ำหอยโข่ง 2" ใบพัดเดี่ยว

| รุ่น | มอเตอร์ | | ระบบไฟฟ้า | ท่อดูด | ท่อส่ง | ปริมาณน้ำ (ลิตร/นาที) | ส่งสูง (เมตร) |
|-----------|---------|-----------|-----------|--------|----------------|-----------------------|---------------|
| | แรงม้า | กิโลวัตต์ | | | | | |
| CMB-1.00M | 1 | 0.75 | 220V | 2" | 2" (1 1/4") | 100 - 250 | 18.4 - 14.0 |
| CMB-1.50M | 1.5 | 1.1 | 220V | | | 100 - 280 | 22.4 - 16.0 |
| CMB-2.00M | 2 | 1.5 | 220V | | 100 - 280 | 28.7 - 21.0 | |
| CMB-1.00T | 1 | 0.75 | 380V | | 100 - 250 | 18.4 - 14.0 | |
| CMB-1.50T | 1.5 | 1.1 | 380V | | 100 - 280 | 22.4 - 16.0 | |
| CMB-2.00T | 2 | 1.5 | 380V | | 100 - 280 | 28.7 - 21.0 | |
| CMB-3.00T | 3 | 2.2 | 380V | | 100 - 280 | 34.5 - 27.0 | |
| CMB-4.00T | 4 | 3 | 380V | | 100 - 280 | 45.0 - 33.5 | |
| CMB-5.50T | 5.5 | 4 | 380V | | 100 - 280 | 54.0 - 43.0 | |



"EBARA" ปั๊มน้ำหอยโข่ง (น้ำมาก) ใบพัดเดี่ยว

| รุ่น | มอเตอร์ | | ระบบไฟฟ้า | ท่อดูด | ท่อส่ง | ปริมาณน้ำ (ลิตร/นาที) | ส่งสูง (เมตร) |
|-----------|---------|-----------|-----------|---------|---------|-----------------------|---------------|
| | แรงม้า | กิโลวัตต์ | | | | | |
| CMR-0.75M | 0.75 | 0.55 | 220V | 1 1/2 " | 1 1/2 " | 50 - 250 | 13.6 - 6.3 |
| CMR-1.00M | 1 | 0.75 | 220V | | | 50 - 275 | 17.3 - 8.7 |
| CMR-0.75T | 0.75 | 0.55 | 380V | | | 50 - 250 | 13.6 - 6.3 |
| CMR-1.00T | 1 | 0.75 | 380V | | | 50 - 275 | 17.3 - 8.7 |

"EBARA" ปั๊มน้ำหอยโข่ง (น้ำมาก) ใบพัดเดี่ยว น้ำมาก ประหยัดไฟ เหมาะสำหรับใช้งานตามบ้านพักอาศัย

| รุ่น | มอเตอร์ | | ระบบไฟฟ้า | ท่อดูด | ท่อส่ง | ปริมาณน้ำ (ลิตร/นาที) | ส่งสูง (เมตร) |
|-----------|---------|-----------|-----------|--------|--------|-----------------------|---------------|
| | แรงม้า | กิโลวัตต์ | | | | | |
| CMC-1.00M | 1 | 0.75 | 220V | 2" | 2" | 50 - 450 | 13.4 - 5.0 |

"EBARA" ปั๊มน้ำหอยโข่ง (น้ำมาก) ใบพัดเดี่ยว สำหรับถ่ายเท น้ำปริมาณมาก

| รุ่น | มอเตอร์ | | ระบบไฟฟ้า | ท่อดูด | ท่อส่ง | ปริมาณน้ำ (ลิตร/นาที) | ส่งสูง (เมตร) |
|-----------|---------|-----------|-----------|----------|----------|-----------------------|---------------|
| | แรงม้า | กิโลวัตต์ | | | | | |
| CMD-1.50M | 1.5 | 1.1 | 220V | 3" | 3" | 300 - 900 | 10.4 - 4.5 |
| CMD-2.00M | 2 | 1.5 | 220V | (2 1/2") | (2 1/2") | 300 - 950 | 12.4 - 6.0 |
| CMD-2.00T | 2 | 1.5 | 380V | | | 300 - 950 | 12.4 - 6.0 |
| CMD-3.00T | 3 | 2.2 | 380V | | | 300 - 1000 | 15.4 - 8.5 |
| CMD-4.00T | 4 | 3 | 380V | | | 300 - 1100 | 17.8 - 10.4 |



"EBARA" ปั๊มน้ำหอยโข่ง ใบพัดคู่

| รุ่น | มอเตอร์ | | ระบบไฟฟ้า | ท่อดูด | ท่อส่ง | ปริมาณน้ำ (ลิตร/นาที) | ส่งสูง (เมตร) |
|-----------|---------|-----------|-----------|---------|---------|-----------------------|---------------|
| | แรงม้า | กิโลวัตต์ | | | | | |
| CDA-1.00M | 1 | 0.75 | 220V | 1" | 1" | 20 - 90 | 39.5 - 21.0 |
| CDA-1.50M | 1.5 | 1.1 | 220V | | | 20 - 100 | 50.8 - 27.5 |
| CDA-2.00M | 2 | 1.5 | 220V | | | 20 - 110 | 60.5 - 32.5 |
| CDA-1.00T | 1 | 0.75 | 380V | 1 1/4 " | 1" | 20 - 90 | 39.5 - 21.0 |
| CDA-1.50T | 1.5 | 1.1 | 380V | | | 20 - 100 | 50.8 - 27.5 |
| CDA-2.00T | 2 | 1.5 | 380V | | | 20 - 110 | 60.5 - 32.5 |
| CDA-3.00T | 3 | 2.2 | 380V | | | 40 - 140 | 60.5 - 32.0 |
| CDA-4.00T | 4 | 3 | 380V | 1 1/2 " | 1 1/4 " | 50 - 190 | 67.0 - 48.0 |
| CDA-5.50T | 5.5 | 4 | 380V | | | 50 - 210 | 76.5 - 54.0 |



"EBARA" ปั๊มน้ำหอยโข่ง ตามมาตรฐาน DIN 24255-เรือนปั๊มและชิ้นส่วนสัมผัสของเหลวผลิตจากสแตนเลส AISI 304

| รุ่น | มอเตอร์ | | ระบบไฟฟ้า | ท่อดูด | ท่อส่ง | ปริมาณน้ำ (ลิตร/นาที) | ส่งสูง (เมตร) |
|----------------|---------|-----------|-----------|--------|--------|-----------------------|---------------|
| | แรงม้า | กิโลวัตต์ | | | | | |
| 3M-32-160/2.2M | 3 | 2.2 | 220V | 2" | 2" | 100 - 333 | 35.5 - 25.5 |
| 3M-32-125/1.1 | 1.5 | 1.1 | 380V | | 1 1/4" | 100 - 333 | 21.0 - 13.0 |
| 3M-32-160/1.5 | 2 | 1.5 | 380V | | | 100 - 333 | 28.0 - 17.0 |
| 3M-32-160/2.2 | 3 | 2.2 | 380V | | | 100 - 333 | 35.5 - 25.5 |
| 3M-32-200/3.0 | 4 | 3 | 380V | | | 100 - 333 | 42.5 - 29.0 |
| 3M-32-200/4.0 | 5.5 | 4 | 380V | | | 100 - 333 | 53.0 - 40.5 |
| 3M-32-200/5.5 | 7.5 | 5.5 | 380V | | | 100 - 333 | 69.0 - 56.0 |



"EBARA" ปั๊มน้ำหอยโข่ง ตามมาตรฐาน DIN 24255-เรือนปั้มและชิ้นส่วนสัมผัสของเหลวผลิตจากสแตนเลส AISI 304

| รุ่น | มอเตอร์ | | ระบบไฟฟ้า | ท่อดูด | ท่อส่ง | ปริมาณน้ำ (ลิตร/นาที) | ส่งสูง (เมตร) |
|----------------|---------|-----------|-----------|---------|---------|-----------------------|---------------|
| | แรงม้า | กิโลวัตต์ | | | | | |
| 3M-40-125/1.5 | 2 | 1.5 | 380V | 2 1/2 " | 1 1/2 " | 200 - 700 | 18.0 - 6.0 |
| 3M-40-125/2.2 | 3 | 2.2 | 380V | | | 200 - 700 | 26.0 - 13.0 |
| 3M-40-125/2.2M | 3 | 2.2 | 220V | | | 200 - 700 | 26.0 - 13.0 |
| 3M-40-160/3.0 | 4 | 3 | 380V | | | 200 - 700 | 30.0 - 17.5 |
| 3M-40-160/4.0 | 5.5 | 4 | 380V | | | 200 - 700 | 38.0 - 25.0 |
| 3M-40-200/5.5 | 7.5 | 5.5 | 380V | | | 200 - 700 | 46.0 - 33.0 |
| 3M-40-200/7.5 | 10 | 7.5 | 380V | | | 200 - 700 | 56.5 - 45.0 |
| 3M-40-200/11 | 15 | 11 | 380V | | | 200 - 700 | 71.0 - 58.0 |

"EBARA" ปั๊มน้ำหอยโข่ง ตามมาตรฐาน DIN 24255-เรือนปั้มและชิ้นส่วนสัมผัสของเหลวผลิตจากสแตนเลส AISI 304

| รุ่น | มอเตอร์ | | ระบบไฟฟ้า | ท่อดูด | ท่อส่ง | ปริมาณน้ำ (ลิตร/นาที) | ส่งสูง (เมตร) |
|---------------|---------|-----------|-----------|---------|--------|-----------------------|---------------|
| | แรงม้า | กิโลวัตต์ | | | | | |
| 3M-50-125/3.0 | 4 | 3 | 380V | 2 1/2 " | 2" | 400 - 1200 | 20.5 - 8 |
| 3M-50-125/4.0 | 5.5 | 4 | 380V | | | 400 - 1200 | 26 - 14 |
| 3M-50-160/5.5 | 7.5 | 5.5 | 380V | | | 400 - 1200 | 31 - 18 |
| 3M-50-160/7.5 | 10 | 7.5 | 380V | | | 400 - 1200 | 39 - 26 |
| 3M-50-200/9.2 | 12.5 | 9.2 | 380V | | | 500 - 1200 | 50 - 34 |
| 3M-50-200/11 | 15 | 11 | 380V | | | 500 - 1200 | 56 - 42 |
| 3M-50-200/15 | 20 | 15 | 380V | | | 500 - 1200 | 70 - 57 |