



SUPER PUMP

LAND PUMP

"Mitsubishi" WCH Series ป้อน้ำหอยโข่ง ชนิดแรงดันสูง ใบพัดทำจากสแตนเลส

รุ่น	มอเตอร์		ระบบไฟฟ้า	ท่อดูด	ท่อส่ง	ปริมาณน้ำ (ลิตร/นาที)	ส่งสูง (เมตร)
	แอมป์	กิโลวัตต์					
WCH-375S	1/2	0.37	220V	1"	1"	0 - 100	23.8 - 4
WCH-755S	1	0.75	220V			0 - 110	38 - 15.4
WCH-1105S	1.5	1.1	220V	1 1/4"	1"	0 - 140	40 - 13
WCH-1505S	2	1.5	220V			0 - 140	48.3 - 30
WCH-1505T	2	1.5	380V			0 - 140	48.3 - 30
WCH-2205S	3	2.2	220V			0 - 150	57 - 25
WCH-2205T	3	2.2	380V			0 - 150	57 - 25
WCH-3705S	5	3.7	220V			0 - 210	64 - 25
WCH-3705T	5	3.7	380V			0 - 210	64 - 25

WCH

"Mitsubishi" WCL Series ป้อน้ำหอยโข่ง ชนิดปริมาณน้ำมาก ใบพัดทำจากสแตนเลส

รุ่น	มอเตอร์		ระบบไฟฟ้า	ท่อดูด	ท่อส่ง	ปริมาณน้ำ (ลิตร/นาที)	ส่งสูง (เมตร)
	แอมป์	กิโลวัตต์					
WCL-755S	1	0.75	220V	2 1/2"	2 1/2"	0 - 800	13 - 3.1
WCL-1105S	1.5	1.1	220V	3"	3"	0 - 900	14.7 - 4.2
WCL-1505S	2	1.5	220V			0 - 1100	16 - 5.4
WCL-1505T	2	1.5	380V			0 - 1100	16 - 5.4
WCL-2205FS	3	2.2	220V			0 - 1200	20 - 6.8
WCL-2205FT	3	2.2	380V	2 1/2"	2"	0 - 1200	20 - 6.8
WCL-3705FS	5	3.7	220V			0 - 1000	27 - 7
WCL-3705FT	5	3.7	380V			0 - 1000	27 - 7
WCL-5505FT	7.5	5.5	380V			0 - 1100	33 - 25
WCL-7505FT	10	7.5	380V			0 - 1100	40 - 27
WCL-11005FT	15	11	380V			0 - 1200	53 - 34

WCL

"Mitsubishi" WCM Series ป้อน้ำหอยโข่ง ชนิดแรงดันปานกลาง ใบพัดทำจากสแตนเลส

รุ่น	มอเตอร์		ระบบไฟฟ้า	ท่อดูด	ท่อส่ง	ปริมาณน้ำ (ลิตร/นาที)	ส่งสูง (เมตร)
	แอมป์	กิโลวัตต์					
WCM-375S	1/2	0.37	220V	1 1/2"	1 1/2"	0 - 380	9.8 - 4.3
WCM-755S	1	0.75	220V	2"	2"	0 - 450	17.2 - 7.6
WCM-755SH	1	0.75	220V	1 1/2"	1 1/2"	0 - 250	21 - 16
WCM-1105S	1.5	1.1	220V	2"	2"	0 - 500	20.7 - 8.9
WCM-1505S	2	1.5	220V			0 - 550	26.4 - 13.2
WCM-1505T	2	1.5	380V			0 - 550	26.4 - 13.2
WCM-2205S	3	2.2	220V			0 - 550	32 - 15
WCM-2205T	3	2.2	380V			0 - 550	32 - 15

WCM

"Mitsubishi" WCM Series ปั๊มน้ำหลายโขงแบบหน้าแปลน ชนิดแรงดันปานกลาง ใบพัดทำจากสแตนเลส							
รุ่น	มอเตอร์		ระบบไฟฟ้า	ท่อดูด	ท่อส่ง	ปริมาณน้ำ (ลิตร/นาที)	ส่งสูง (เมตร)
	แรงม้า	กิโลวัตต์					
WCM-755FS	1	0.75	220V	2"	2"	0 - 450	17.2 - 7.6
WCM-1105FS	1.5	1.1	220V			0 - 500	20.7 - 8.9
WCM-1505FS	2	1.5	220V			0 - 550	26.4 - 13.2
WCM-1505FT	2	1.5	380V			0 - 550	26.4 - 13.2
WCM-2205FS	3	2.2	220V			0 - 550	32 - 15
WCM-2205FT	3	2.2	380V			0 - 550	32 - 15
WCM-3705FS	5	3.7	220V	2"	1 1/4"	0 - 450	46 - 31
WCM-3705FT	5	3.7	380V			0 - 450	46 - 31
WCM-5505FT	7.5	5.5	380V	2"	1 1/2"	0 - 550	58 - 44
WCM-7505FT	10	7.5	380V			0 - 550	66 - 50
WCM-11005FT	15	11	380V			0 - 700	75 - 51



SELECTED MATERIAL วัสดุคุณภาพ



Mechanical Seal :
Ceramic-Graphite
เมคคาบอล ซีล แบบ
เซรามิก-กราฟไฟต์

Motor frame : Aluminium with
high ventilation system and acrylic
coating for corrosion resistance
เฟรมมอเตอร์ พลาสติกอะคริลิก
มีระบบระบายความร้อนดีเยี่ยม
พร้อมแผ่นสียุคซิลิโคนป้องกันการกัดกร่อน

Pump Cover & Shaft : Stainless Steel
ปั๊มคัฟเวอร์และเพลา พลาสติกสแตนเลส สตีล



Pump Body & Suction Body :
Technopolymer with stainless steel thread
ตัวเรือนปั๊มและฟาด้านดูด พลาสติกโพลีเมอร์พิเศษ
ต้านทานการกัดกร่อน พังด้วยเกลียวสแตนเลส สตีล

Casing & Impeller :
Technopolymer
เคสชิ่ง และ ใบพัด
พลาสติกโพลีเมอร์พิเศษ
ต้านทานการกัดกร่อน



ปั๊มน้ำหลายโขงหลายใบพัด แรงดันสูง (High Head Multi-Stage Centrifugal Pump)

รุ่น	มอเตอร์ (วัตต์)	ระบบไฟฟ้า	ท่อดูด	ท่อส่ง	ปริมาณน้ำ (ลิตร/นาที)	ส่งสูง (เมตร)
MCH-355S	350	220V	1"	1"	0 - 70	28.8 - 13.5
MCH-505S	500		1"	1"	0 - 80	38.5 - 12.1
MCH-655S	650		1"	1"	0 - 80	45.0 - 13.1
MCH-755S	750		1"	1"	0 - 100	52.0 - 15.0
MCH-905S	900		1"	1"	0 - 100	67.9 - 18.8

