



ปั๊มหอยโข่ง "SAER"

ปั๊มน้ำแบบหอยโข่ง ชนิดหัวปั๊มทำจากสแตนเลส

ใบพัดทำจากสแตนเลส สามารถใช้กับน้ำที่มีสารเคมีอ่อนๆ ใช้กับน้ำเค็ม น้ำทะเล ทางดูด 6 - 8 เมตร (ทางส่งดูในตาราง)
 มอเตอร์ชนิด IP55 มีชุดป้องกันมอเตอร์ร่อนจัด



รุ่น	แรงม้า	ท่อดูด	ท่อส่ง	ไฟฟ้า	ปริมาณน้ำ (ลิตร / นาที)	ส่งสูง
IRX-32-160B-M	3	2"	1 1/4"	380V	0 - 333	33.4 - 23.7
IRX-32-160B	3	2"	1 1/4"		0 - 333	33.4 - 23.7
IRX-32-200NC	5.5	2"	1 1/4"		0 - 417	44.5 - 30.7
IRX-32-200NB	7.5	2"	1 1/4"		0 - 417	53.6 - 43
IRX-32-250E	10	2"	2"		0 - 417	67 - 53
IRX-40-160NB	5.5	2 1/2"	1 1/2"	380V	0 - 583	35.5 - 30
IRX-40-200B	7.5	2 1/2"	1 1/2"		0 - 583	47.5 - 35.6
IRX-65-125C	5.5	3"	2 1/2"	380V	0 - 1667	17.0 - 8.0
IRX-65-125B	7.5	3"	2 1/2"		0 - 1667	21.5 - 14
IRX-65-125A	10	3"	2 1/4"		0 - 1667	26.5 - 19.4
IRX-80-160G	7.5	4"	3"	380V	0 - 2167	19.2- 10.6
IRX-80-160F	10	4"	3"		0 - 2500	20.2- 10.7
IRX-80-160E	12.5	4"	3"		0 - 2500	23.6 - 11.8

ปั๊มน้ำแบบหอยโข่ง ชนิดหน้าแปลน

ใช้กับน้ำสะอาด งานทั่วไป เหมาะสำหรับงานเกษตรกรรม งานชลประทาน และงานอุตสาหกรรม ทางดูด 6 - 8 เมตร (ทางส่งดูในตาราง) มอเตอร์ชนิด IP44 มีชุดป้องกันมอเตอร์ร่อนจัด



รุ่น	แรงม้า	ท่อดูด	ท่อส่ง	ไฟฟ้า	ปริมาณน้ำ (ลิตร / นาที)	ส่งสูง
IR32-125C	1	2"	1 1/4"	380V	0 - 267	17 - 10.3
IR32-125B	1.5	2"	1 1/4"		0 - 267	21.6 - 14.3
IR32-125A	2	2"	1 1/4"		0 - 267	25.4 - 18.8
IR32-160C	2	2"	1 1/4"		0 - 333	28 - 18.5
IR32-160B	3	2"	1 1/4"		0 - 333	33.4 - 23.7
IR32-160A	4	2"	1 1/4"		0 - 333	37 - 28.3
IR32-200NC	5.5	2"	1 1/4"		0 - 417	44.5 - 30.7
IR32-200NB	7.5	2"	1 1/4"		0 - 417	53.6 - 43
IR32-200NA	10	2"	1 1/4"		0 - 583	63 - 38.6
IR32-125A-M	2	2"	2"		220V	0 - 267
IR32-160B-M	3	2"	2"	0 - 333		33.4 - 23.7
IR32-160A-M	4	2"	2"	0 - 333		37 - 28.3
IR32-200NC-M	5.5	2"	2"	0 - 417		44.5 - 30.7
IR40-125C	2	2 1/2"	1 1/2"	380V	0 - 500	18.5 - 12.5
IR40-125B	3	2 1/2"	1 1/2"	220V	0 - 500	22 - 17.5
IR40-125B-M	3	2 1/2"	1 1/2"		0 - 500	22 - 17.5
IR40-200C-M	5.5	2 1/2"	1 1/2"	380V	0 - 500	45 - 33.5
IR40-125A	4	2 1/2"	1 1/2"		0 - 667	26.5 - 17.2
IR40-160NC	4	2 1/2"	1 1/2"		0 - 500	31.5 - 27.5
IR40-160NB	5.5	2 1/2"	1 1/2"		0 - 667	35.5 - 29.5
IR40-160NA	7.5	2 1/2"	1 1/2"		0 - 667	38.6 - 32.5
IR40-200C	5.5	2 1/2"	1 1/2"		0 - 500	45 - 33.5
IR40-200B	7.5	2 1/2"	1 1/2"		0 - 500	47.5 - 39.9
IR40-200A	10	2 1/2"	1 1/2"		0 - 833	57.5 - 21
IR40-250C	12.5	2 1/2"	1 1/2"		0 - 500	63 - 50
IR40-250B	15	2 1/2"	1 1/2"		0 - 500	70.6 - 59.5
IR40-250A	20	2 1/2"	1 1/2"	0 - 500	85 - 77.5	
IR40-250NE	15	2 1/2"	1 1/2"	0 - 833	67.5 - 53	
IR40-250NC	20	2 1/2"	1 1/2"	0 - 1167	82 - 55	
IR40-250NA	30	2 1/2"	1 1/2"	0 - 1167	95 - 68	
IR50-125C	3	2 1/2"	2"	380V	0 - 833	17.5 - 10
IR50-125B	4	2 1/2"	2"		0 - 917	21.2 - 13.9
IR50-125A	5.5	2 1/2"	2"		0 - 1000	24.2 - 17.7
IR50-160B	7.5	2 1/2"	2"		0 - 1000	31.5 - 20
IR50-160A	10	2 1/2"	2"		0 - 1167	39.4 - 26.2
IR50-200C	12.5	2 1/2"	2"		0 - 1167	50 - 27.5
IR50-200B	15	2 1/2"	2"		0 - 1167	56.5 - 31.9
IR50-200A	20	2 1/2"	2"		0 - 1167	61.5 - 41
IR50-250C	20	2 1/2"	2"		0 - 1000	73 - 60
IR50-250B	25	2 1/2"	2"		0 - 1167	81 - 63
IR50-250A	30	2 1/2"	2"		0 - 1167	92.5 - 76



รุ่น	แรงม้า	ท่อดูด	ท่อส่ง	ไฟฟ้า	ปริมาณน้ำ (ลิตร / นาที)	ส่งสูง	
IR50-250NC	25	2 1/2"	2"	380V	0 - 1500	78 - 55	
IR50-250NB	30	2 1/2"	2"		0 - 1667	88 - 58	
IR50-250NA	40	2 1/2"	2"		0 - 1833	97 - 60	
IR65-125D	4	3"	2 1/2"	380V	0 - 1167	15.5 - 10.8	
IR65-125C	5.5	3"	2 1/2"	220V	0 - 1500	18.5 - 10.5	
IR65-125C-M	5.5	3"	2 1/2"		0 - 1500	18.5 - 10.5	
IR65-125B	7.5	3"	2 1/2"	380V	0 - 1667	21.7 - 13.9	
IR65-125A	10	3"	2 1/2"		0 - 1667	25.1 - 18.1	
IR65-160C	12.5	3"	2 1/2"		0 - 1667	31.8 - 22.1	
IR65-160B	15	3"	2 1/2"		0 - 1667	37.8 - 28.1	
IR65-160A	20	3"	2 1/2"		0 - 2000	41.5 - 28.6	
IR65-200C	20	3"	2 1/2"		0 - 1667	44.5 - 35	
IR65-200B	25	3"	2 1/2"		0 - 2000	50 - 36.5	
IR65-200A	30	3"	2 1/2"		0 - 2000	56 - 44.2	
IR80-160G	7.5	4"	3"		380V	0 - 2000	20.0 - 12.0
IR80-160F	10	4"	3"			0 - 2500	22.0 - 12.0
IR80-160E	12.5	4"	3"	0 - 2500		24 - 13.8	
IR80-160D	15	4"	3"	0 - 2500		26.5 - 17.5	
IR80-160C	20	4"	3"	0 - 3000		32.5 - 20	
IR80-160B	25	4"	3"	0 - 3000		37.5 - 26.5	
IR80-160A	30	4"	3"	0 - 3000		41.5 - 31.5	
IR80-200B	40	4"	3"	0 - 3000		54.5 - 44.6	
IR80-200A	50	4"	3"	0 - 3000		59.4 - 51.3	

ปั้มน้ำแบบหอยโข่ง ชนิดรอบเข้า 4 โพล 1450 รอบ ใบพัดเป็นเหล็กหล่อ

เหมาะสำหรับงานที่ใช้ความดันไม่สูง ปริมาณน้ำมาก เช่น งานชลประทาน งานเกษตรกรรม ทางดูด 6 - 8 เมตร (ทางส่งดูในตาราง) มอเตอร์ชนิด IP55 มีชุดป้องกันมอเตอร์ร้อนจัด



รุ่น	แรงม้า	ท่อดูด	ท่อส่ง	ไฟฟ้า	ปริมาณน้ำ (ลิตร / นาที)	ส่งสูง
4-P-32-250A	3	2"	1 1/4"		0 - 267	23.5 - 17
4-P-32-250A	3	2 1/2"	1 1/4"		0 - 333	22.4 - 19.2
4-P-40-250A	3	3 1/2"	1 1/2"	380V	0 - 333	22.4 - 19.2
4-P-50-200A	2	2 1/2"	2"	380V	0 - 583	14 - 8.2
4-P-50-250C	3	2 1/2"	2"		0 - 583	20 - 13.2
4-P-50-250A	4	2 1/2"	2"		0 - 583	23.4 - 17.9
4-P-50-250N-A	5.5	2 1/2"	2"		0 - 500	24.2 - 15
4-P-65-200A	4	3"	2 1/2"	380V	0 - 1083	14.6 - 11
4-P-65-250B	5.5	3"	2 1/2"		0 - 1083	20 - 13.5
4-P-65-250A	7.5	3"	2 1/2"		0 - 1083	22.2 - 16.5
4-P-80-160C	3	4"	3"	380V	0 - 1500	8.2 - 4.6
4-P-80-160A	4	4"	3"		0 - 1667	9.6 - 6
4-P-80-200B	5.5	4"	3"		0 - 2000	13 - 8.4
4-P-80-200A	7.5	4"	3"		0 - 2000	14.5 - 10.7
4-P-80-250A	12.5	4"	3"		0 - 2000	23.7 - 16

ปั้มน้ำแบบหอยโข่ง ชนิดแรงดันต่ำ น้ำมาก ใบพัดเป็นทองเหลือง

ใช้กับน้ำสะอาด งานทั่วไป เหมาะสำหรับใช้ภายในอาคาร บ้านเรือน งานอุตสาหกรรม งานชลประทาน และ งานเกษตรกรรม ทางดูด 6 - 8 เมตร (ทางส่งดูในตาราง) มอเตอร์ชนิด IP44 มีชุดป้องกันมอเตอร์ร้อนจัด



รุ่น	แรงม้า	ท่อดูด	ท่อส่ง	ไฟฟ้า	ปริมาณน้ำ (ลิตร / นาที)	ส่งสูง
BP/3	1	2"	2"	220V	0 - 267	22.5 - 11
BP/4	1.5	2"	2"		0 - 417	22.5 - 12
BP/5	2.2	2"	2"		0 - 533	22.5 - 11
BP/5-T	2.2	2"	2"	380V	0 - 533	22.5 - 11
BP7-C-M	2	3"	3"	220V	0 - 800	15.9 - 6.1
BP7-B-M	3	3"	3"		0 - 1050	19.4 - 8.5
BP7-A-M	4	3"	3"		0 - 1050	22.4 - 11.5
BP7-B-T	3	3"	3"	380V	0 - 1050	19.4 - 8.5
BP7-A-T	4	3"	3"		0 - 1050	22.4 - 11.5
BP8-B-T	5.5	4"	4"	380V	0 - 1900	18.5 - 6.9
BP8-A-T	7.5	4"	4"		0 - 1900	20.5 - 8.9
BP8-B-M	5.5	4"	4"	220V	0 - 1900	18.5 - 6.9

ปั๊มน้ำแบบหอยโข่ง ชนิดแรงดันต่ำ น้ำมาก ใบพัดเป็นเหล็กหล่อ

ใช้กับน้ำสะอาด งานทั่วไป เหมาะสำหรับใช้ภายในอาคาร บ้านเรือน งานอุตสาหกรรม งานชลประทาน และ งานเกษตรกรรม ทางดูด 6 - 8 เมตร (ทางส่งดูในตาราง) มอเตอร์ชนิด IP44 มีชุดป้องกันมอเตอร์รอนจัด



รุ่น	แรงม้า	ท่อดูด	ท่อส่ง	ไฟฟ้า	ปริมาณน้ำ (ลิตร / นาที)	ส่งสูง
CMP/62K	0.75	1 1/4"	1 1/4"	220V	0 - 250	10.5 - 4
CMK	2	2 1/2"	2 1/2"	220V	0 - 700	13.0 - 4
CMK-3	2	3"	3"		0 - 700	13.0 - 4

ปั๊มน้ำแบบหอยโข่ง ชนิดใบพัดฟันเฟืองทองเหลือง

ใช้กับน้ำสะอาด งานทั่วไป เหมาะสำหรับใช้ภายในอาคาร บ้านเรือน และประกอบเป็นชุดปั๊มอัตโนมัติ ทางดูด 6 - 8 เมตร (ทางส่งดูในตาราง) มอเตอร์ชนิด IP44 มีชุดป้องกันมอเตอร์รอนจัด



รุ่น	แรงม้า	ท่อดูด	ท่อส่ง	ไฟฟ้า	ปริมาณน้ำ (ลิตร / นาที)	ส่งสูง
SKF	0.5	1"	1"	220V	0 - 40	30.0 - 4
KF/1	0.5	1"	1"		0 - 40	40.0 - 9
KF/2	0.75	1"	1"		0 - 60	64.0 - 5

ปั๊มน้ำแบบหอยโข่ง ชนิดใบพัดใหญ่ ใบพัดเป็นทองเหลือง

ใช้กับน้ำสะอาด งานทั่วไป เหมาะสำหรับใช้ภายในอาคาร บ้านเรือน และงานอุตสาหกรรม ทางดูด 6 - 8 เมตร (ทางส่งดูในตาราง) มอเตอร์ชนิด IP44 มีชุดป้องกันมอเตอร์รอนจัด



รุ่น	แรงม้า	ท่อดูด	ท่อส่ง	ไฟฟ้า	ปริมาณน้ำ (ลิตร / นาที)	ส่งสูง
CMP	0.5	1"	1"	220V	0 - 80	26.0 - 11
CMP/76	0.75	1"	1"		0 - 100	30.0 - 10
CMP/79	1	1"	1"		0 - 100	35 - 15
CM/1	1.5	1"	1"		0 - 120	40 - 16
CM/1B	2.2	1"	1"		0 - 120	52 - 30
CMP/79-T	1	1"	1"	380V	0 - 100	35 - 15

ปั๊มน้ำแบบหอยโข่ง ชนิด 2 ใบพัด ใบพัดเป็นทองเหลือง

ใช้กับน้ำสะอาด งานทั่วไป เหมาะสำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรม งานที่ต้องใช้แรงดันสูง งานสปริงเกอร์ ทางดูด 6 - 8 เมตร (ทางส่งดูในตาราง) มอเตอร์ชนิด IP44 มีชุดป้องกันมอเตอร์ร้อนจัด



รุ่น	แรงม้า	ท่อดูด	ท่อส่ง	ไฟฟ้า	ปริมาณน้ำ (ลิตร / นาที)	ส่งสูง
FC20-2A	1	1"	1"	220V	0 - 67	46 - 30.5
FC25-2D	1.5	1 1/4"	1"		0 - 100	44 - 30
FC25-2C	2	1 1/4"	1"		0 - 133	55 - 31.5
FC25-2B-M	3	1 1/4"	1"		0 - 133	64 - 42.5
FC25-2A-M	4	1 1/4"	1"		0 - 167	70 - 42.5
FC30-2C-M	5.5	1 1/2"	1 1/4"		0 - 233	75 - 50
FC25-2B	3	1 1/4"	1"	380V	0 - 133	64 - 42.5
FC25-2A	4	1 1/4"	1"		0 - 167	70 - 42.5
FC30-2C	5.5	1 1/2"	1 1/4"		0 - 233	75 - 50
FC30-2B	7.5	1 1/2"	1 1/4"		0 - 233	92 - 66
FC30-2A	10	1 1/2"	1 1/4"		0 - 300	103 - 63
FC25-2C-T	2	1"	1"		0 - 133	55 - 31.5

ปั๊มน้ำแบบหอยโข่ง ชนิดน้ำมาก แรงดันต่ำ ใบพัดเป็นทองเหลือง

ใช้กับน้ำสะอาด งานทั่วไป งานชลประทาน และ งานเกษตรกรรม ทางดูด 6 - 8 เมตร (ทางส่งดูในตาราง) มอเตอร์ชนิด IP44 มีชุดป้องกันมอเตอร์ร้อนจัด



รุ่น	แรงม้า	ท่อดูด	ท่อส่ง	ไฟฟ้า	ปริมาณน้ำ (ลิตร / นาที)	ส่งสูง
AP-97-B	1	2"	2"	220V	0 - 450	12 - 4.6
AP-97-A	1.5	2"	2"		0 - 450	16.5 - 5.1

ปั๊มน้ำแบบหอยโข่ง ชนิด 2 ใบพัด ใบพัดเป็นทองเหลือง

ฝาครอบชุดใบพัดเป็นพลาสติก ใช้กับน้ำสะอาด เหมาะสำหรับใช้ภายในอาคาร บ้านเรือน งานทั่วไป งานอุตสาหกรรม งานเกษตรกรรม งานชลประทาน ทางดูด 6 - 8 เมตร (ทางส่งดูในตาราง) มอเตอร์ชนิด IP44 มีชุดป้องกันมอเตอร์ร้อนจัด



รุ่น	แรงม้า	ท่อดูด	ท่อส่ง	ไฟฟ้า	ปริมาณน้ำ (ลิตร / นาที)	ส่งสูง
CB40	1.5	1 1/2"	1"	220V	0 - 200	41 - 15
CB50	2	1 1/2"	1"		0 - 233	50 - 17

ปั๊มน้ำแบบหอยโข่ง ไม่ต้องล่อน้ำ ใบพัดเป็นทองเหลือง

ใช้กับน้ำสะอาด งานทั่วไป เหมาะสำหรับใช้ภายในอาคาร บ้านเรือน และงานเกษตรกรรม ทางดูด 6 - 8 เมตร (ทางส่งดูในตาราง) มอเตอร์ชนิด IP44 มีชุดป้องกันมอเตอร์รอนจัด



รุ่น	แรงม้า	ท่อดูด	ท่อส่ง	ไฟฟ้า	ปริมาณน้ำ (ลิตร / นาที)	ส่งสูง
M60	0.5	1"	1"	220V	0 - 40	47 - 19
M70	0.75	1"	1"		0 - 40	42 - 21
M80	1	1"	1"		0 - 50	55 - 15
M150	1.5	1 1/2"	1"		0 - 67	66 - 45
M200	2	1 1/2"	1"		0 - 100	68 - 40

ปั๊มน้ำแบบหอยโข่ง ชนิดเกียร์

ใช้กับของเหลวที่มีความหนืด ทางดูด 6-8 เมตร (ทางส่งดูในตาราง) มอเตอร์ชนิด IP44 มีชุดป้องกันมอเตอร์รอนจัด



รุ่น	แรงม้า	ท่อดูด	ท่อส่ง	ไฟฟ้า	ปริมาณน้ำ (ลิตร / นาที)	ส่งสูง
CFP	0.5	3/4"	3/4"	220V	0 - 10	97 - 15
CFP/BY PASS	0.5	3/4"	3/4"		0 - 10	97 - 15
CF	1	1"	1"		0 - 20	140 - 20